

Przedmiar

PEKONSTRUKCJA POSTACI POSŁÓW MOSKIEWSKICH I SZWEDZKICH NA FASADZIE WSCHODNIEJ DAWNEGO PAŁACU
BISKUPIEGO W KIELCACH-AKTUALIZACJA

Data: 2017-05-17

Budowa: jw

Obiekt: PAŁAC BISKUPÓW KRAKOWSKICH W KIELCACH PL. ZAMKOWY1

Zamawiający: MUZEUM NARODOWE W KIELCACH PL. ZAMKOWY 1 25-010 KIELCE

Jednostka opracowująca kosztorys: JW

Kosztorys opracowali:

inz Ursula Dabrowska,

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO			
1.1 Kalkulacja własna: Wykonanie projektu wykonawczego	1		kpl
2 KONSULTACJE MERYTORYCZNE			
2.1 Kalkulacja własna: Zapewnienie na cały czas trwania wykonawstwa konsultacji merytorycznych	1		kpl
3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
3.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	12,50		m2
3.2 KNR 401/212/2 ANALOGIA:Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm-WYLEWKA SKOŚNA NA GZYMSIE KAMIENNYM	1,53		m3
3.3 KNR 202/2105/3 (1) ANALOGIA : Dodatkowe zakotwienie istniejących gzymsów kotwami ze stali nierdzewnej	9,33		m
3.4 KNR 1901/353/6 ANALOGIA:Wykucie bruzd w ścianach z kamienia na zaprawie cementowej, głębokość i szerokość bruzdy 10x10·cm	6,0		m
3.5 KNR 1901/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje proste, średnica stali do 12·mm-poduszka żelbetowa pod cokoły	62,0		kg
3.6 KNR 1901/203/9 ANALOGIA: Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, beton w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze do 20·cm, objętość do 0,5·m3-Poduszka żelbetowa pod cokoły rzeźb B25	0,77		m3
3.7 KNR 401/349/8 ANALOGIA: Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej -Wycięcie części górnego gzymsu ściany parawanowej R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	0,52		m3
3.8 KNR 202/1610/2 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 16·m, nakłady podstawowe	125,0		m2
3.9 Kalkulacja własna: Dzierżawa rusztowań	125,0		m2
4 WYKONANIE MODELI GIPSOWYCH ORAZ RZEŻB ODKUTYCH W PIASKOWCU			
4.1 KNBK 16/338/7 (1) Analogia: Wykonanie modeli gipsowych figur pojedynczych wysokość do 400 cm wsp do R=0,10 R= 0,100 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
4.2 KNBK 16/338/7 (1) Przekucie figur z gotowych modeli w piaskowcu różowo-czerwonym zgodnie z projektem wysokość przekucia do 400 cm, figury pojedyncze wys. ok. 2,50m z cokołem 80x35x95(h)cm + bloki z piaskowca 350x100x80cm wsp. do R=1,1 R= 1,100 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
4.3 Kalkulacja i własna: Wykonanie makiety ściany parawanowej z modelem sterczyny	1		kpl
5 MONTAŻ RZEŻB			
5.1 KNBK 16/111/16 Montaż rzeźb figuralnych z cokołem z piaskowca o objętości do 1.5 m3 wsp do Ri S=1,5 R= 1,500 M= 1,000 S= 1,500	4		szt
5.2 KNR 205/208/1 Wykonanie i montaż konstrukcji wzmacniającej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej -mocowanie w tylnej części rzeźb 80/1000 = 0,08 0,08	~0,08		t
6 KONSERWACJA ISTNIEJĄCYCH STERCZYN Z PIASKOWCA			
6.1 Kalkulacja własna: Konserwacja sterczyn z piaskowca : Oczyszczenie z myciem roztworami detergentów, uzupełnienie ubytków kitami w kolorze kamienia, scalenie kolorystyczne, odsalanie oraz hydrofobizacja	10,29		m2
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE			
7.1 KNR 1901/801/1 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zaprawa wapienno-cementowa	24,80		m2
7.2 KNR 1901/716/1 (2) Przetarcie istniejących tynków zewnętrznych szpachlą trachitową z mikrowłóknami gr.3mm	24,80		m2
7.3 KNR 1901/584/7 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej gr. 0,8mm R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	9,32		m2
7.4 KNR 1901/584/7 ANALOGIA:Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytan -cynk pasywowana gr. 0,8mm R= 1,150 M= 1,000 S= 1,000	5,72		m2